



mekanik özellikler

gövde	alüminyum ekstrüzyon
cam	PMMA-PS led diffüzör
boya	elektrostatik toz boya

elektriksel özellikler

giriş gerilimi	220-240 V
giriş frekansı	50-60 Hz
güç (driver hariç)	mt de 33,6W-29,5W-21W-10,5W (opsiyonlar)
güç faktörü	>0,95
sürüş akımı (sabit akım)	350 mA

fotometrik özellikler

renksel geri verim indeksi	>80
renk sıcaklığı	3000-4000-6500 K
led ışık verimliliği	165 lm/w

opsiyonlar

1-10V dali-dim
koridor fonksiyonu
1-3 saat acil aydınlatma
istenilen ral kodu
projenize özel üretim

ölçüler

H	4 cm - 8,5 cm
G	4 cm - 5 cm
L1	50 400 cm
L2	50 150 cm

Alüminyum profil kalınlığı 1,5 mm,
Diffüzör kamaşma yapmayan
%80 geçirgenliği olan
homojen dağılım yapan polistiren,
boya kalınlığı 80 mikron

İhtiyacınıza göre güç ve
Lümen ayarlanabilir
Yüksek verimli driver
Ve düşük THD oranı ile
Tesisatınıza ekstra yük
Bindirmez.

Görsel konforun ve renk
Seciminin ön planda
Olan projelerde yüksek
CRI seceneği ve verimli
Led çipler

ayarlanabilir askı telleri

Projenize özel ölçülerde
üretim şansı.

Özel tasarımlarınız için lütfen iletişime geçiniz

www.niveraaydinlatma.com

ürünlerimizde standart SAMSUNG SE serisi smd çip ve ENEC belgeli driver kullanılmaktadır. İstenilen ürünün özelliklerine göre farklı markalarda kullanılabilir

