



### mekanik özellikler

gövde	alüminyum ekstrüzyon
cam	PMMA-PS led diffüzör
boya	elektrostatik toz boya

### elektriksel özellikler

giriş gerilimi	220-240 V
giriş frekansı	50-60 Hz
güç (driver hariç)	mt de 33,6W-29,5W-21W-10,5W (opsiyonlar)
güç faktörü	>0,95
sürüş akımı (sabit akım)	350 mA

### fotometrik özellikler

renksel geri verim indeksi	>80
renk sıcaklığı	3000-4000-6500 K
led ışık verimliliği	165 lm/w

### opsiyonlar

1-10V dali-dim
koridor fonksiyonu
1-3 saat acil aydınlatma
istenilen ral kodu
projenize özel üretim

### ölçüler

H	4 cm - 8,5 cm
G	4 cm - 5 cm
L	50 .... 150 cm

Alüminyum profil kalınlığı 1,5 mm,  
Diffüzör kamaşma yapmayan  
%80 geçirgenliği olan  
homojen dağılım yapan polistiren,  
boya kalınlığı 80 mikron

İhtiyacınıza göre güç ve  
Lümen ayarlanabilir  
Yüksek verimli driver  
Ve düşük THD oranı ile  
Tesisatınıza ekstra yük  
Bindirmez.

Görsel konforun ve renk  
Seciminin ön planda  
Olan projelerde yüksek  
CRI seceneği ve verimli  
Led çipler

ayarlanabilir askı telleri

Projenize özel ölçülerde  
üretim şansı.

Özel tasarımlarınız için lütfen iletişime geçiniz

[www.niveraaydinlatma.com](http://www.niveraaydinlatma.com)

ürünlerimizde standart SAMSUNG SE serisi smd çip ve ENEC belgeli driver kullanılmaktadır. İstenilen ürünün özelliklerine göre farklı markalarda kullanılabilir

